3M™ Digital Media Systems
DMS 700 - DMS 710

3M™ Digital Media Systems DMS 700 - 710

- **Plus besoin d'espace pour voir tout en grand !**
- **Grâce à la technologie « Grand angle », le DMS 700 - 710 projette une image « Grand écran », tout en étant situé très proche du mur**

- **Idéal pour les petites salles de réunion**
- **Le DMS 710 est équipé d'un système de son Dolby® Surround 5.1, et d'un lecteur de DVD intégré**

- **Exceptionnel ! Le DMS 710 projette une image d'1.50 m de diagonale pour seulement 76 cm de recul**
  (il faut 1.80 m de recul avec un Vidéoprojecteur traditionnel)

Vikuiti™
Super Close Projection
3M

3M™ Digital Media Systems 700 - 710

Spécifications du système

Luminosité :	1500 ANSI lumens
Technologie :	DLP™ 0,7”
Résolution :	Native XGA (1024 x 768); maximum SXGA (1280 x 1024)
Ratio :	Native 4:3, 16:9
Couleurs :	16.7 million couleurs
Taux de contraste :	1200:1
Taille d’écran :	Diagonale de 51cm à 2.54m
Zoom :	Manuel
Type de lentille :	Vikuiti™ Super Close Projection
Type de lampe :	230W
Durée de vie de la lampe :	2000h
Compatibilité vidéo :	NTSC, PAL, SECAM, SDTV, EDTV, HDTV, HDCP, S-Vidéo, Composante, Composite
Compatibilité informatique :	VGA / SVGA / XGA / SXGA / Mac
Correction de parallaxe :	Horizontale +/- 30°; Verticale +/- 40°
Système de refroidissement :	4 ventilateurs avec circuits de contrôle de température
Niveau de bruit :	Très silencieux
Température de fonctionnement :	10°C to +35°C
Température de stockage :	-30°C to +65°C
Alimentation électrique :	100 – 240 VAC, 50 – 60Hz
Consommation électrique :	288W Max
Homologations :	UL, CUL, TUV, CB, FCC class A, CISPR, EN60950, CE Class B
Normes :	WEEE, RoHS

Système son

Système Dolby® 2.0 pour le DMS 700
Système Dobly® 5.1 pour le DMS 710

USB Reader

Port USB pour lecture présentation format jpeg par clé USB

Lecteur de DVD

Intégré sur le modèle DMS 710

Autres caractéristiques

- Panneau de connexions en façade
- Pied ajustable
- Encoche pour cable anti-vol
- Mémorisation automatique des réglages

Dimensions

343.5 mm (l) x 321.6 mm (P) x 153.3 mm (H)

Poids

DMS 700 : 4.5 kg
DMS 710 : 4.8 kg

Dimension image (diagonale en cm)	Distance de projection (en cm)
51	25,17
76	37,74
102	5034
127	62,92
152	75,49
178	88,09
203	100,66
229	113,26
254	125,83

Accessoires inclus

1 Cable VGA
1 Cable composite
1 Cable composante
1 Cable S-VHS
1 Cable RS232
1 Cable audio mini jack 3.5mm
1 Cable d’alimentation
1 Télécommande (piles comprises)
1 Valise de transport
1 Manuel d’utilisation

Accessoires en option

- Lampe de remplacement
- Kit plafond universel

Distribué par :

CBi TECHNOLOGIES
12-16, rue de Vincennes
93102 Montreuil cedex
Tél : 01 48 70 90 89
E-mail : contact@cbi-technologies.com
Site Web : www.cbi-technologies.com